



### RF SPEC.

Frequency Range:DC-6GHZ  
 Insertion Loss :<0.3dB  
 VSWR<1.30  
 Isolation >70dB

RF Interface:SMA female

Operating Voltage:DC12V/250mA

RS232 控制指令

数据位: 8位 (停止位:1位, 无奇偶校验)  
 波特率: 9600/秒

- FF 00 00 SW1-SW8, 全开路
- FF 01 00 SW1导通, 其余端接SMA负载
- FF 02 00 SW2导通, 其余端接SMA负载
- FF 04 00 SW3导通, 其余端接SMA负载
- FF 08 00 SW4导通, 其余端接SMA负载
- FF 10 00 SW5导通, 其余端接SMA负载
- FF 20 00 SW6导通, 其余端接SMA负载
- FF 40 00 SW7导通, 其余端接SMA负载
- FF 80 00 SW8导通, 其余端接SMA负载

### DB9 Female 管脚定义

- Pin 1,4,6,7,8,9---Free
- Pin 2---PC RXD
- Pin 3---PC TXD
- Pin 5---GND

						CUS1728 8 SPST			材料	
标记	处数	更改文件号		签名	日期				图号	
设计	(签名)	(日期)	绘图	(签名)	(日期)	阶段标记	比例	视图方向	北京亿迈赢通信技术有限公司	
			DICK YUAN		2013-7-	A	B	C		
标准化			审核						Beijing CTE Communication	
工艺			批准			共1张 第1张				